

DECLARACIÓ DE PRESTACIONS

Reglament (UE) n° 305/2011

Núm. de declaració: 002/R-EN13242-40/80-F-2026

1. Codi d'identificació únic del producte tipus	AG-40/80-T-R (àrid reciclat de formigó, denominació comercial 40/80RF) — codi intern R02
2. Usos previstos	Àrids per a capes granulars i capes tractades amb conglomerants hidràulics, per a ús en capes estructurals de fermes — EN 13242:2002+A1:2007
3. Fabricant	CAN PIPA, S.L. — Mas Costa, s/n, 17470 Sant Pere Pescador (Girona)
Centre productor	Planta "Mas Ferrer" — c/ Sant Pau de la Calçada 11-15, 17600 Figueres · Gestor ARC E-2131.26
4. Sistema d'AVCP	2+
5. Organisme notificat	APPLUS+ — LGAI Technological Center, S.A. (n° 0370)
Núm. certificat CPF	0370-CPR-8466 (APPLUS+, ON 0370) — expedient SPC CE 008 Ed.20 · vàlid 18/09/2026–18/09/2027

6. Prestacions declarades

Característiques essencials	Prestacions	Especificació Técnica
Forma, mida i densitat de les partícules:		
Mida de les partícules — EN 933-1	40/80	EN 13242:2002+A1:2007
Distribució granulomètrica — EN 933-1	GC85/15 · 125=100 · 90=100 · 80=94 · 63=78 · 40=9 · 31,5=2 · 0,063=2,2 (%)	
Forma dels àrids grossos (índex de llenques) — EN 933-3	F115 (IL = 4)	
Coefficient d'afilament — EN 933-4	NPD	
Percentatge de partícules/cares triturades — EN 933-5	C90/3 (100/0)	
Densitat de partícules — EN 1097-6	pa 2,56 · prd 2,11 · pssd 2,29 Mg/m³	
Neteja:		
Contingut en fins — EN 933-1	2,2 % — f4	
Qualitat dels fins (equivalent de sorra) — EN 933-8	No aplica (àrid gros)	
Resistència:		
Resistència a la fragmentació (Los Angeles) — EN 1097-2	LA35 (LA = 31, intrínseca de C26X0L39)	
Resistència al lliscament — EN 1097-8	NPD	
Estabilitat en volum / composició:		
Absorció d'aigua — EN 1097-6	WA ₂₄ = 8,3 %	
Composició / contingut (constituents) — EN 933-11	Àrid reciclat — Rc90 · Rcug90 · Rb10 ⁻ · Ra1 ⁻ · Rg2 ⁻ · X1 ⁻ · FL5 ⁻ (Rc96 · Ru0 · Rb1,7 · Ra0 · Rg0 · X0 · FL4,8)	
Sulfats solubles en aigua — EN 1744-1 §10.2	SS _{0,7} (0,7 % SO ₄ , intrínseca)	
Sulfats solubles en àcid — EN 1744-1 §12	AS declarat (1,9 % SO ₃ , intrínseca)	
Sofre total — EN 1744-1 §11	S ₁ (0,8 % S, intrínseca)	
Substàncies perilloses:		
Alliberament per lixiviació — EN 1744-3	NPD — traçabilitat del material i absència de materials perillosos (criteri CECAM 27/08/2026)	
Durabilitat al gel-desgel — EN 1367-1	NPD	

	DECLARACIÓ DE PRESTACIONS	MAS FERRER
---	----------------------------------	------------

Característiques essencials	Prestacions	Especificació Tècnica
Reacció al foc — EN 13501-1	NPD	

NPD = Prestació No Determinada. Valors procedents dels assaigs inicials de tipus de CECAM (acta C26X0L38 i, quan s'indica, característiques intrínseques traspassades del tot-u del mateix tipus segons criteri de CECAM de 27/08/2026).

Les prestacions del producte identificat són conformes amb les prestacions declarades. Aquesta declaració s'emet sota l'única responsabilitat del fabricant.

Signat per i en nom del fabricant:



Mas Costa, s/n · Ctra. GIV-6216, Km 1,7
17470 Sant Pere Pescador
Tel. 972 520 575 · www.canpipa.com
NIF. B-17130287

Josep Costa Silvestre (Gerent)

Sant Pere Pescador, 22 / 09 / 2026

Còpia no controlada	Data: 22/09/2026	DoP — ÀRID RECICLAT	Edició 1	DoP-R-40/80	Nivell 3	Creat: RQ	Pàg. 2 de 2
---------------------	------------------	---------------------	----------	--------------------	----------	-----------	-------------